


SELITPRO®

2,2 mm
AquaStop

SELITPRO® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITPRO® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY



*Protects the floor -
Improves living comfort!*

TESTED AND CERTIFIED



Functionality
Quality
Usability

www.tuv.com
ID 0000054116



www.blauer-engel.de/uz156



gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	2,2 mm 2.2 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 1 mm up to 1 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 120 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 1.000.000 Zyklen ≥ 1,000,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 120 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 200 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,07 m²K/W ~ 0.07 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 21 dB up to 21 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,08 m²K/W (z. B. Laminat 10 mm, Parkett 12 mm) Yes, if flooring R ≤ 0.08 m²K/W (e.g. laminate 10 mm, wood flooring 12 mm)



SELITPRO®

2,2 mm
AquaStop

SELITPRO® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITPRO® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN

Protects the floor




Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage

TOP FEATURE



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas

TOP FEATURE



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction in room of use

TOP FEATURE



Eignung bei
Fußbodenheizung
Compatibility with underfloor
heating

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process


easy lay

Einfach zu verlegen!
Simple to lay!



easy click

Sicher zu verbinden!
Reliable to connect!



easy cut

Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

